المواصفة القياسية لزيت الاساس المعاد تكريره
(SN-100)

الاختبار	طريقة الاختبار	الحدود القياسية	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافي	--
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	3.0 – 4.0	--
الكثافة النوعية عند حرارة م°15	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	0.855 - 0.865	--
درجة الوميض	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	اقل قيمة 125	م°
درجة الانسكاب	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	اقصي قيمة 0	م°
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°40	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	10 – 15	**سنتي ستوك**
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°100	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	2.5 – 3.5	**سنتي ستوك**
معامل اللزوجة	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	اقل قيمة 90	--
الحامضية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974	اقصي قيمة 0.05	**مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت**
نسبة الماء	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304	صفر	%

GRINIU Refining Resources, Fueling Progress.

T.C : 200-604-635 ■ C.R : 9861 ب.ض : 200-604-635 ■ س.ت : 9861
Griniu Environmental Solutions Company / شركه جرينيو للحلول البيئية
Plot No.5 Nargis Villas ▪ 5th Settlement ▪ New Cairo Egypt ▪ Sales: (+2)01003222201