GRINIU
Environmental Solutions

ISO 9001:2015

شهادة تحليل لزيت الاساس المعاد تكريره
(SN-300)

الاختبار	طريقة الاختبار	الحدود القياسية	نتائج التحليل	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافي	رائق و صافي	--
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	2.5 – 3.5	2.5/2.7	--
الكثافة النوعية عند حرارة م°15	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	0.870 - 0.875	0.875	--
درجة الوميض	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	اقل قيمة 200	220	م°
درجة الانسكاب	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	اقصي قيمة صفر	0	م°
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°40	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	50 - 60	55	سنتي ستوك
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°100	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	7.0 – 8.0	7.6	سنتي ستوك
معامل اللزوجة	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	اقل قيمة 90	100	--
الحامضية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974	اقصي قيمة 0.05	0.02 – 0.03	مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت
نسبة الماء	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304	صفر	صفر	%

Refining Resources. Fueling Progress.