# المواصفة القياسية لزيت الاساس المعاد تكريره
# (SN-600)

| الاختبار | طريقة الاختبار | الحدود القياسية | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524 | رائق و صافي | -- |
| **اللون** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500 | 2.5 – 3.5 | -- |
| **الكثافة النوعية عند حرارة 15°م** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298 | 0.875 - 0.880 | -- |
| **درجة الوميض** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92 | اقل قيمة 245 | °م |
| **درجة الانسكاب** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97 | اقصي قيمة صفر | °م |
| **اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة 40°م** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445 | اقل قيمة 95 | **سنتي ستوك** |
| **اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة 100°م** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445 | اقل قيمة 11 | **سنتي ستوك** |
| **معامل اللزوجة** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270 | اقل قيمة 90 | -- |
| **الحامضية** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974 | اقصي قيمة 0.05 | **مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت** |
| **نسبة الماء** | مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304 | صفر | % |

GRINIU Environmental Solutions
Refining Resources, Fueling Progress.